

仕様ご確認明細書

株式会社ヨシ自動車

御中

日付 2018年3月29日

様



株式会社 トランテックス

東部支社 首都圏営業所

担当 善場昭広



〒105-0004

東京都港区新橋5-18-1

TEL (03) 6895-4301

FAX (03) 6895-4305

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。先般お打合せさせていただいた件につきまして、仕様確認書を作成致しましたのでご確認いただきますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

お客様 ヨシ自動車17下17

御中

お客様
ご確認欄



※内容についてご了承いただけましたら、ご面倒ですがご署名ご捺印の上、ご返信いただけますようお願い申し上げます。

型式	2PG-FD2ALBG-DBEAAL		ボデー	中型ドライブイン		
内寸長	6220 mm	内寸幅	2410 mm	内寸高	2430 (2423) mm	
全長	8580 mm	全幅	2490 mm	全高	3522 mm	
台数	3 台	積載量(計算値)	2550 kg			

※上記各寸法は計算値ですので、実測により多少の増減の可能性がございます。ご了承いただけますようお願い申し上げます。

ご指定事項

ご説明事項

※取り外したシャシ純正品の処分については、弊社でさせていただきます。但し、返却をご希望される際は、早急に販社様ご負担での送付、又は直接引き取りとさせていただきます。

※法規に適合しない仕様については、お受けいたしかねますので、ご了承いただきますようお願い致します。

仕様御確認書

発行日 2018年3月29日

契約先 株式会社ヨシ自動車

御中



株式会社 トランテックス

お客様 ヨシ自動車17下E7

御中

東部支社 〒105-0004 東京都港区新橋5-18-1
 首都圏営業所 TEL (03) 6895-4301 FAX (03) 6895-4305
 担当 善場昭広



型式	2PG-FD2ALBG-DBEAAL
ボデー	中型ト ^ク ライウイング ^ク
内寸法	長さ 6220 幅 2410 高さ 2430(2423)

No.	項目	仕様内容
1	内寸幅	内寸幅広幅
2	縦根太	アルミ コ 100H
3	横根太	アルミ コ 75 P=400
4	サイドスカート	アルミ
5	煽種類高さ	アルミフ ^ク ロック(H=700)
6	丁番	スチール製内巻き式 両端シ ^ク ル式 P=600
7	煽開閉補助装置	スチール製 1対
8	煽掛け金具	カバー付ロック スチール製 前後部1段
9	中柱	無し
10	ウイング側外板	アルミビ ^ト 付
11	ウイング側ビ ^ラ ー	スチール P=600
12	センタービ ^ム	標準型
13	ルーフィ ^ク	標準
14	屋根ビ ^ラ ー	スチールビ ^ラ ータイプ P=600
15	防雪カバー	三角プレート アルミ 高さ500mm
16	操作Box	防水押しボ ^タ ン式 ボ ^タ ン-後方左右 GZ埋込横向き
17	油圧ユニット	STD品
18	ウイング電源	キースイッチACC
19	閉め忘れ防止装置	ウイング開放警報ランプ+警報ボ ^タ ン
20	ウイングロック	カバー付ロック スチール製 前後2対 ロック受けステンミ ^カ キ無し
21	中間ロック	カバー付ロック ステンミ ^カ 製ミ ^カ キ無し 1対 ロック受けステンミ ^カ キ無し
22	前構	標準型 スチール 外板内板兼用
23	後ト ^ク アフレーム	スチール製
24	後外当たりコ ^ム	無し
25	後中央当たりコ ^ム	無し
26	後扉	左先開き観音扉
27	後扉外板	外側アルミ、内側ガ ^リ バ ^リ ウム鋼板
28	後扉ヒ ^ク	スチール 4対
29	後扉ロック ^ク カバー	スチール丸ハ ^イ フ φ27 左右各1本
30	後扉ロック装置	ワンタッチロック 片側キー付 2ヶ
31	後扉90° ストッ ^パ ー	無し

No.	項目	仕様内容
32	後扉Hゴム押え	上のみ ステンレス
33	煽ラッシングレール(上段)	埋込型 スチール +I型
34	煽ラッシングレール取付位置	煽上段 前後通し
35	ウイング内板	4.0t耐水合板 ジョイント無し
36	ウイングラッシングレール	ヒラ埋込 スチール I型 1段
37	ウイングラッシングレール取付位置	HI=1400 前後通し
38	ウイングハレティケイト	無し
39	前内板1	1.6tスチール平板
40	前ハレティケイト	無し
41	天井内板	無し
42	後扉内板	ドアハールのまま
43	床張り	17tアビツツさねはぎ張り
44	床上張り	無し
45	床荷役装置	無し
46	床アンダーシート1	樹脂シート
47	床ニス塗り	無し
48	床ローフ掛け	HBフック(引出し代50mm) 5対
49	燃料タンク(メイン)	シャシ品200ℓ スチール製
50	燃料タンク(サブ)	無し
51	燃料タンク連結方法	無し
52	燃料タンク移設	無し
53	燃料タンクキー付キャップ	装着品
54	タイヤキャリア	シングル 横付けWB間左(シャシ装着品)
55	フレーム改造	シャシフレーム改造(当社施工)
56	フレームスペーサ	高さ15mm
57	けん引フック	無し(STD)
58	バックアイカメラ	無し
59	バックアイカメラ	バックアイカメラ用予備配線のみ(ダミー)施工。
60	バックアイカメラ取付	無し
61	車幅灯	スカートレール側面にボルト取付不可、スカートレールの下面に取付。後輪灯同様。
62	車幅灯(一般部)	マーカランプ ステーステンレス(430)32mm幅STD長さ 4対
63	車幅灯(最後部)	マーカランプ 最後部のみ門枠がセット直付け
64	車高灯(前)	LED角型 1対
65	車高灯(後)	LED角型 1対
66	テールランプ	完全埋込 シャシ品3灯(バックランプ内蔵型)ハルブ
67	バックランプ	テールランプ 組込
68	サイドフラッシャー	シャシ品 1対
69	後輪照射灯	A型 左右各1ヶ
70	室内灯(天井部)	白熱灯角型 20W ルーフ埋込式 4個 千鳥に取付 前後方向に縦向き
71	室内灯スイッチボックス	無し

No.	項目	仕様内容
72	室内灯電源	キースイッチ ACG
73	キャブ内SW車幅灯	テール連動型(スイッチなし)
74	キャブ内SW車高灯	テール連動型(スイッチなし)
75	キャブ内SW後輪灯	単独SW(純正ハイルロットランプなし)
76	キャブ内SW室内灯	単独SW(ハイルロットランプ付)
77	導風板	シャシメーカー純正品(支給品) シャシ装着済
78	リヤフェンダ	一体型 樹脂製(黒)
79	フェンダフラップ	銘入りフラップ
80	泥よけD	EVA赤+丸棒型スチール製
81	サイドガード(WB)	丸ハイル1段 スチールφ27
82	サイドガード(ROH)	無し
83	サイドガード結合方法	スチール製クリップ止め
84	工具箱1	スチール製 690L
85	車止め	ハイルラ(黒) サイドガード右取付プレートスチール
86	チェーン掛	無し
87	リヤハイル上上面ステップ	無し
88	リヤステップ	ステップ型 スチール製(踏板アルミ縞板) 突出50mm
89	No7プレートステー	フレームサイド左側取付
90	ラッシングベルト1	無し
91	その他	床下配置 前回同様。
92	キャブ塗装	無し
93	シャシ塗装	無し
94	ボデー塗装	無し