

第2号様式(表面) (別添1の5-1(2)関係)



自第 第 1016 号

平成 26 年 11 月 18 日

日本フルーフ株式会社 殿

自動車検査独立行政法人

九州検査部 検査事務所



改造概要等説明書(改造自動車検査結果通知書)

[指示事項] 本改造は車台番号「DFPDG341A-20083」の車台に限る。

改造内容「車枠及び車体」

保安基準の緩和を要す。(車輻総重量)

牽引率は、ニッサンディーゼルXL-CR488BAY(第5輪11.5t)で検討した。

主要諸元比較表 原車車輻の積載等を記載する。(CS11)

Table with 4 columns: Item, Standard Vehicle, Modified Vehicle, Basis/Requirement. Rows include vehicle name, model, weight, dimensions, and axle load.

車輻積載率・検査時の要請




Table with 3 columns: Axle position, Standard vehicle, Modified vehicle. Rows for front and rear axle load limits.

能力限度等検討概要

Table with 4 columns: Item, Unit, Standard, Modified. Rows for engine power, torque, and axle load capacity.

注1: 能力検討欄は、該当しないものは一、省略したものは×を記入すること。
注2: 指示事項又は能力限度等検討要請は、必要に応じて指示欄又は項目を追加・削除することができる。
注3: 現車検査の図面、通知書及び改造部分等相同等の取付資料を添付すること。(9.(1)関係)
注4: ※は、ニッサンディーゼルXL-CR488BAYとの連結時を示す。

第2号様式(裏面) (別添1の5-1(2)関係)

改造等の概要

Table with 2 columns: Purpose, Details. Rows describe modifications to chassis/body, engine, and other components.

注1: 変更のない事項については、斜線を記入又は網掛けを施すこと。
注2: 届出者は、自動車の点検及び点検に関する情報の提供並びにリコール届出に関する義務があります。
なお、リコール届出に関しては、その実施について道路運送車両法(昭和26年8月1日法律第18号)に基づく報告、命令を受ける場合があります。(第67条の2、第68条の2、第69条の3関係)
(日本工業規格 A 列4番)

Y41147