

車両諸元概要表

[] 括弧内数値は車軸昇降時

自動車の寸法	長さ	1300	cm
	幅	250	cm
	高さ	26	cm
	軸距	989.5	cm
特殊用途の目的		—	
特殊用途の特殊構造			
荷台の内側の寸法	長さ	1249.6	cm
	幅	250	cm
	高さ	—	cm
荷台オフセット		277.7	cm
車両重量	前前軸重	1530 [1680]	kg
	後前軸重	1550 [-]	kg
	後中軸重	1550 [4490]	kg
	後後軸重	1540 [-]	kg
	計	6170	kg
乗車定員		—	人
最大積載量		29800	kg
車両総重量	前前軸重	11160	kg
	後前軸重	8270	kg
	後中軸重	8270	kg
	後後軸重	8260	kg
	計	35960	kg
最大安定傾斜角度	左	49	度
	右	49	度
最高速度		—	km/h
車輪配列		前輪駆動 後輪駆動 総輪駆動 その他 ()	
タイヤサイズ	前軸	—	
	後前軸	385/65R22.5 (160K)	
	後中軸	385/65R22.5 (160K)	
	後後軸	385/65R22.5 (160K)	
タイヤ負荷能力	前軸	—	kg
	後前軸	9000	kg
	後中軸	9000	kg
	後後軸	9000	kg
許容限度	前軸	15000	kg
	後前軸	9000	kg
	後中軸	9000	kg
	後後軸	9000	kg
	車両総重量	39000	kg

Y48421

原動機又は電動機及び動力伝達装置

気筒配列及び気筒数	直列 向	V	水平対	気筒
内径×行程	mm × mm			
最高出力	kW (PS) /min ⁻¹ (rpm)			
最大トルク	N・m (kg・m) /min ⁻¹ (rpm)			
燃料の種類	ガソリン	軽油	電気	その他 ()
燃料噴射方式	直接噴射式	吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式 その他 ()		
過回転防止装置：有・無	有：作動回転数 (rpm)			無
変速機の種類	自動	手動（足動）	その他 ()	
減速機、分配機及び変向機の減速比				

燃料装置

燃料タンク	容量	リットル			
	材質	鋼	アルミ	プラスチック	その他 ()

電気装置

点火装置	断続器形式	無接点式	接点式
------	-------	------	-----

走行装置

ホイールの材質	後前輪	鋼	アルミ	その他 ()
	後中輪	鋼	アルミ	その他 ()
	後後輪	鋼	アルミ	その他 ()
軽合金製ディスクホイールの表示	前輪	JWL マーク	JWL (T) マーク	自動車製作者マーク
		SAE マーク	その他 ()	
	後輪	JWL マーク	JWL (T) マーク	自動車製作者マーク
		SAE マーク	その他 ()	

かじ取装置

ハンドル：位置	右側	左側	中央
---------	----	----	----

盗難防止装置

施錠装置：形式	ステアリングロック	ミッションロック	その他 ()
イモビライザ：有・無	有	無	
盗難発生警報装置：有・無	有	無	

制動装置：主ブレーキ

形式	前 (ディスク)	ドラム	後 (ディスク)	ドラム
作動系統及び制動車輪	系統 (全制動)		前制動・後制動	クロス制動
マスタシリンダ：形式	シングル	タンデム	デュアル	
制動倍力装置：形式	真空式		液圧式	(空気式)
制動力制御装置：形式	(ABS)	プロポーションング	その他 ()	
制動警報装置：形式	液面レベル	(差圧)	その他 ()	

制動装置：駐車ブレーキ

形式	(ディスク)	ドラム	その他 ()	
制動車輪	全前輪	後前輪制動	(後中輪制動)	(後後輪制動)

制動装置：非常ブレーキ

形式	スプリング式	エマージェンシバルブ式	その他（ ）
----	--------	-------------	--------

制動装置：分離ブレーキ

形式	スプリング式	エマージェンシバルブ式	その他（ ）
----	--------	-------------	--------

緩衝装置

前輪	懸架方式	車軸	フィッシュボーン	ストラット	その他（ ）
	ばね形式	コイル	板バネ	空気バネ	その他（ ）
後輪	懸架方式	車軸	フィッシュボーン	ストラット	その他（ ）
	ばね形式	コイル	板バネ	空気バネ	その他（ ）

車枠

形式	梯子型	背骨型	モノコック	その他（ ）
----	-----	-----	-------	--------

連結装置

連結器形式	第5輪	ヒッチボール	その他（ ）
前まわり半径		1.362	m
後まわり半径		2.682	m

乗車装置

座席	形式	前	中	後
	個数	前 個	中 個	後 個
座席ベルト	形式	前	中	後
	個数	前 個	中 個	後 個
頭部後傾抑止装置	形式	一体式	差し込み式	その他（ ）
	個数	前 個	中 個	後 個
年少者用補助乗車装置取付具		有（ 名分）		無

ガラス

前面ガラスの種類	合わせガラス	強化ガラス	その他（ ）
前面ガラス以外のガラスの種類	合わせガラス	強化ガラス	その他（ ）
窓ガラスに付された記号	前面：	側面：	後面：

排出ガス発散防止装置

ブローバイ・ガス還元装置形式	クローズド式	シールド式	その他（ ）
燃料蒸発ガス抑止装置形式	キャニスター	タンクケース・ストレージ	その他（ ）

灯火装置等

走行用前照灯：個数及び性能		個	色	W	
すれ違い用前照灯：個数及び性能		個	色	W	
車幅灯：個数及び性能		2 個	白 色	1.44 cm ²	LED W
側方灯：個数及び性能	前部	2 個	橙 色	26.5 cm ²	LED W
	中央部	4 個	橙 色	26.5 cm ²	LED W
	後部	2 個	橙 色	26.5 cm ²	LED W
側方反射器：個数及び性能	前部	2 個	橙 色	16.2 cm ²	
	中央部	4 個	橙 色	16.2 cm ²	
	後部	2 個	橙 色	16.2 cm ²	
番号灯：個数及び性能		2 個	白 色	5 W	
尾灯：個数及び性能		2 個	赤 色	26.0 cm ²	LED W
制動灯：個数及び性能		2 個	赤 色	26.0 cm ²	21 W
補助制動灯：個数及び性能		— 個	— 色	W	
後退灯：個数及び性能		2 個	白 色	28.0 cm ²	21 W
方向指示器 ：個数及び性能	前面	— 個	— 色	— cm ²	— W
	後面	2 個	橙 色	8.0 cm ²	21 W
	側面	2 個	橙 色	35.0 cm ²	21 W
非常点滅表示灯 ：個数及び性能	前面	— 個	— 色	— cm ²	— W
	後面	2 個	橙 色	8.0 cm ²	21 W
	側面	2 個	橙 色	35.0 cm ²	21 W
前部反射器：個数及び性能		2 個	白 色	25.0 cm ²	
後部反射器：個数及び性能		2 個	赤 色	112.0 cm ²	
大型後部反射器：個数及び性能		2 個	反射部の色・合計面積	黄 色 553 cm ²	
			蛍光部の色・合計面積	赤 色 562 cm ²	
		反射部又は反射部及び蛍光部からなる一片の長さの合計			mm
		一片の長さ	mm	幅	mm
		黄色の反射部及び赤色の反射部又は蛍光部の水平面との角度及び幅			角度 °
					幅 mm

※光源が LED の場合にはワット数に代えて LED と記載すること。

視野確保装置

後写鏡：形式		鏡	カメラ	
直前及び側方の視界：形式	直前	鏡	カメラ	直接視認又は後写鏡
	側方	鏡	カメラ	直接視認又は後写鏡
後退時車両直後確認装置：形式		鏡	カメラ	ソナー

その他

内圧容器：容量	60+80=140		ℓ
内圧容器：最高使用圧力	1250		kPa
分離時の安全装置：有・無	有	無	
タイヤ空気圧監視装置：有・無	有	無	
衝突被害軽減制動制御装置：有・無	有	無	
車両安定性制御装置：有・無	有	無	
配光可変型前照灯：有・無	有	無	
車線逸脱警報装置：有・無	有	無	
事故自動緊急通報装置：有・無	有	無	
側方衝突警報装置：有・無	有	無	